



Timmerfabriek de Jong Woudsend BV
 Wellewei 2
 8551 RB Woudsend
 Nederland

11

NEN-EN 14351-1:2006 + A1:2010

**KVT elementen
 voor toepassing in scheidingsconstructies van gebouwen**

Eigenschap	Vast glas nat	Borstwering sandwich	Borstwering samengesteld	Enkel	Dubbel	Uitzet	Vast/verhuis	enkel	Dubbel	Frans balkon	Draaival	Draai-draaival	val	Vast / Verhuis	Schuifraam	Hefshuifpui	Parallel schuifkiep	Koppeldetail Horizontaal	Koppeldetail vertikaal	Samengestelde onderdorpel						
	Buiten+Binnen			Buiten				Binnen								nvt										
Dikte > in mm				54	54	54	54	54	67	54	67	67	54	67	54	67	54	67	54	67	54	54	54			
Afstand buitenaanslag – luchtdichting in ≥ mm								15	20	15	20	20	15	20	15	20	15	20	15	20						
Weerstand tegen windbelasting, vervorming (klasse)	B	B	B	C	B	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	B	C	B	B	npd
Weerstand tegen windbelasting, sterkte (klasse)	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	2	3	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	npd
Waterdichtheid (klasse)	8A	8A	6A	6A	4A	4A	4A	6A	7A	6A	6A	8A	8A	9A	8A	8A	6A	6A	7A	7A	2A	7A	4A	4A	4A	
Gevaarlijke stoffen	Voldoet aan eisen																									
Weerstand tegen stootbelasting	npd																									
Draagvermogen van veiligheidsvoorzieningen	npd																									
Bedieningskrachten (bij automatische sluitingen)	npd																									
Geluidsisolatie	npd																									
Thermische isolatie	npd																									
Luchtdoorlatendheid	npd																									